

Witam,

Poniżej przesyłam krótki opis metodyki badań Enviroxu:

Testom poddaliśmy agregaty chłodnicze na naczepach. Wybraliśmy dwa jednakowe modele, do jednego agregatu waliśmy odpowiednią ilość środka Envirox, druga naczepa była bez środka. Po kilkudziesięciu godzinach pracy agregatów otrzymaliśmy różnicę w spalaniu. Wynosiła ona 11 % na korzyść środka Envirox.

Drugi test przeprowadziliśmy na tych samych naczepach, ale z tą zmianą, że środek Envirox został wlany do agregatu w naczepie która w pierwszym teście środka nie miała. Oba agregaty pracowały ponownie kilkadziesiąt godzin. Otrzymaliśmy różnicę w spalaniu na korzyść środka Envirox i wynosiła ona ponownie 11 %.

Podczas wykonywania testów oba agregaty chłodnicze miały identyczne warunki pracy.

Pozdrawiam,

Tomasz Budzik  
Specjalista ds. planowania (DC09 Wojnicz)  
e-mail: Tomasz\_Budzik@jmpolska.com  
tel.: (014) 63 20 343

Jeronimo Martins Dystrybucja S.A.  
[www.biedronka.pl](http://www.biedronka.pl)